

Seuic 东集

二维影像条码扫描器A-3209
产品规格书



江苏东大集成电路系统工程技术有限公司

| 一、工作参数 | |
|-----------|--|
| 图像 (像素) | 640 pixels (H) *480 pixels (v) |
| 光源 | Aiming : 617 nm LED ; illumination : 6500K LED |
| 识读码制 | 2D : QR Code , Data Matrix , PDF417 , Aztec , Maxicode , 汉信码等 1D : UPC/EAN/JAN , UPC-A & UPC-E , EAN-8 & EAN-13 , JAN-8 & JAN-13 , ISBN/ISSN , Code 39 (with full ASCII) , Codabar (NW7) , Code 128 & EAN 128 , Code 93 , Interleaved 2 of 5 (ITF) , Addendum 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , Standard 25 , IATA Code , Plessey , MSI/Plessey , China Postal Code , Code 32 (Italian Pharmacode) , GS1-DataBar TM (RSS) , (RSS 14 , RSS-Limited , RSS-Expanded) , AIM-128. |
| 扫描距离 | 25-200mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90% ; 20-300mm @ QR 20mil PCS=100% |
| 扫描角度 | 仰角 65°/转角 30°/偏角 60° |
| 视场角 | 水平 34° , 垂直 28° |
| 识读精度 | ≥ 4mil |
| 印刷对比度 | ≥25% |
| 指示方式 | 蓝色 LED 灯、蜂鸣器 |
| 通讯界面 | TTL-232 , USB (HID-KBW、虚拟串口) |
| 扫描频率 | 300 次/秒 |

| | |
|---------------|-------------------------|
| 二、物理参数 | |
| 尺寸 | 173mm*67mm*94mm (长*宽*高) |
| 包装盒尺寸 | 220mm*70mm*95mm (长*宽*高) |
| 重量 | 220克(含数据线) |
| 线长 | 拉直 1.8 米 |
| 外壳材质 | 阻燃材料 |
| 触发方式 | 按键触发、感应式识读、连续识读 |
| 三、电源参数 | |
| 输入电压 | 5VDC±10% |
| 工作电流 | 170mA |
| 四、环境参数 | |
| 工作温度 | -20°C~+60°C |
| 工作湿度 | 5%~95%无凝结 |
| 储藏温度 | -40°C~+70°C |
| 跌落高度 | 5 米 |
| IP 等级 | IP54 |
| 环境亮度 | 0~100,000Lux |
| 保修期 | 二年 |